intelligent light

ADALIT

IL300

HIGH INTENSITY

LED

Li-ion

IP67

2m

Technology LedEngine

Bezpieczna, akumulatorowa latarka

PROFESJONALNA

ATEX ZONE 1

Funkcje

1 NACIŚNIECIE

Maksymalna intensywność podwójnej diody szerokie otwarcie, wysoka penetracja i śledzenie kroków



2 NACIŚNIĘCIA

Maksymalne otwarcie i śledzenie kroków



PRZYTRZYMANIE 1"

Funkcja BUSTER maksymalna penetracja

Inne tryby operacyjne

Zapinka do wpięcia latarki (załączona) do kurtki lub pasa

Magnes o dużej mocy (opcjonalnie)



Charakterystyka techniczna

II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2G Ex ia IIC T85 °C Db	Przycisk zasilania Soft touch
Jasność 7000 lux
HIGH INTENSITY Białe światło o wysokiej intensywności	Zasięg 200 metrów
22,5 cm długość 7 cm ∅
LED Podwójna a dioda 135 lm wysoka penetracja i dyfuzja	Lithium Akumulator litowo-jonowy 3,7 V
Kg 0, 5 kg
2m Obudowa odporna na upadek	Praca baterii do 8 godzin
Łamana głowica 0° 45° 90°
Materiał o właściwościach antystatycznych	IP67 Wysoki stopień ochrony

Ładowarki

Oznaczenie: CE e9
Stopień ochrony: IP54
Rozłączenie na koniec ładowania: automatyczne
Zasilanie: DC 12 V | AC 100/240 V | 50/60 Hz
Wymiary:
Ładowarka pojedyncza: 74x105x60 mm
Ładowarka 3 stanowiskowa: 205x105x60 mm
Ładowarka 5 stanowiskowa: 405x105x60 mm

Bezpieczeństwo

W Adalit IL300 wbudowano funkcję, umożliwiającą lokalizację latarki jeśli znajduje się ona w ładowarce w fazie ładowania i odcięte zostało ładowanie.

Jeśli na skutek braku zasilania. przerwane zostanie ładowanie, automatycznie zapalą się w latarce dwie diody W tym trybie latarka świeci przez 4 godziny.

European high quality ADALIT professional

The Light Company ADARO

Biuro i serwis:
ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź
tel. + 48 609 407 470
tel./fax + 48 42 280 92 08
mail: biuro@asf.net.pl
www.asf.net.pl